

Prüfgegenstand : Distanzringe  
 Typ : NAB-0955 / NAB-0956 / NAB-0957  
 Hersteller : I.L. Motorsport GmbH, 50354 Hürth

Anhang W-2

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handels- bezeichnung	TG - Nr.
Mazda (J) / 7118	NB	Mazda MX-5	e11*96/79*0083*.. e11*98/14*0083*..
	NBD		e11*98/14*0192*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
<b>15</b>	175/65 R14	5,5 x 14	+ 45 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D7) D8) D20)
	185/60 R14	6 x 14	+ 40 / + 25	
	195/50 R15	6 x 15	+ 40 / + 25	
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 25	
	215/40 R16	7 x 16	+ 30 / + 15	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D7) D8) D20) EA2) EB2) K12) K29) K55)
	205/45 R16	7,5 x 16	+ 30 / + 15	
215/40 R17	7 x 17	+ 30 / + 15		
<b>20</b>	175/65 R14	5,5 x 14	+ 45 / + 25	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D7) D8) D20) EA1) EB1) K12)
	185/60 R14	6 x 14	+ 40 / + 20	
	195/50 R15	6 x 15	+ 40 / + 20	
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 20	
<b>25</b>	175/65 R14	5,5 x 14	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D3) D6) D7) D8) D20) EA2) EB2) K12) K29)
	185/60 R14	6 x 14	+ 40 / + 15	
	195/50 R15	6 x 15	+ 40 / + 15	
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 40 / + 15	

**Prüfgegenstand** : Distanzringe  
**Typ** : NAB-0955 / NAB-0956 / NAB-0957  
**Hersteller** : I.L. Motorsport GmbH, 50354 Hürth

**Anhang W-2**

Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:

Nr. 944/280190-1/PK vom 09.09.1998	TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
------------------------------------	-------------------------------

21.01.2014  
ha